



Boletim Técnico

Coral Chega de Mofo

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.5.9.

Descrição: Coral Chega de Mofo é uma tinta acrílica que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes. As paredes ficam livres desses hóspedes desagradáveis por muito mais tempo.

Indicação: Indicada para paredes internas.

Diferenciais: Possui secagem rápida, ótima cobertura e acabamento fosco, além de boa aderência e resistência.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 75 - 80 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,247 - 1,287 g/cm³

Sólidos/Volume: 23,87 – 27,87%

VOC (compostos orgânicos voláteis: 12,52 g/L

Sólidos/Peso: 38,32 - 42,32%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L, 3,6L e 900ml

Dados de aplicação

Diluíente: Não aplicável

Diluição: Este produto já está pronto para uso. Não pode ser misturado com água.

Rendimento:

25 a 45 m²/demão/galão

Nº de Demãos: 2 a 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

